



ENROULEURS DE CÂBLE SILVER IP44 H07RN-F



DESSCRIPTIF

Enrouleurs électriques Silver avec câble néoprène H07RN-F et un disjoncteur thermique.

Puissance maxi : Câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W.

Avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~.



DETAILS

Pour extérieur - Boîtier en tôle acier - Poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et d'un bouton tournant pour un enroulement facile du câble - Flasques en acier galvanisé - Moyeu en matière isolante renforcé.

Code	Modèle	Caractéristiques	Diamètre	Dimensions
660027A	Silver Baby	Câble 10 m HO7RNF 3G1,5	190 mm	h x long x larg : 26 x 19 x 16 cm
660027C	Silver S	Câble 25 m HO7RNF 3G1,5	240 mm	h x long x larg : 33,50 x 26 x 19,50 cm
660028	Silver	Câble 25 m HO7RNF 3G2,5	290 mm	h x long x larg : 36,50 x 29 x 19,50 cm
660027D	Silver	Câble 33 m HO7RNF 3G2,5	290 mm	h x long x larg : 36,50 x 29 x 19,50 cm
660027	Silver	Câble 40 m HO7RNF 3G1,5	290 mm	h x long x larg : 36,50 x 29 x 19,50 cm
660027E	Silver XL	Câble 40 m HO7RNF 3G2,5	320 mm	h x long x larg : 42 x 32 x 22 cm



SAVFIMA
Quincaillerie

