PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL - C 18

FESTOOL

DESCRIPTIF

Coffret Systainer 2 T Loc, livré avec un mandrin et un porte embouts Centrotec, un mandrin serrage rapide FastFix de 13 mm, un embouts PZ 2 et un clip pour ceinture avec ou sans batteries, chargeur, mandrin excentrique et renvoi d'angle. Forme : C. Utilisation : montage de meubles, de mobilier de cuisine, de ferrures, de parois arrière, de baguettes. Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique. Réalisation de structures en bois comme les clôtures, les pergolas et les auvents. Batteries tension : 18 V / capacité : 3,1 à 5,2 Ah. Vitesses : 2. Vitesse 1 : rotation à vide : 0 à 450 min¹ / réglage : 0,8 à 8 Nm. Vitesse 2 : rotation à vide : 0 à 1500 min¹ / réglage : 0,5 à 6 Nm. Matière bois : diamètre du perçage : 40 mm / couple max : 27 Nm. Matière acier : diamètre du perçage : 13 mm / couple max : 45 Nm. Capacité du mandrin : 1,5 à 13 mm. Poids avec batterie : 1,5 à 1,8 kg.

DETAILS

Manuel technique de la perceuse visseuse sans fil : C 18.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506361G	C 18 Li 5,2 Plus - 574738	Perceuse visseuse	Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + chargeur TCL 6 + sans
506361H	C 18 Li 5,2 Set - 575672	Perceuse visseuse	Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + chargeur TCL 6 + m
506361HA	C 18 Li Basic - 574737	Perceuse visseuse	Sans batteries + chargeur + mandrin excen
506305G	KC 13 1/2 K FFP - 769067	Mandrin de serrage rapide	Capacité mandrin : 1,5 à 13 mm - S
506362	DD AS - 490293	Renvoi d'angle	Vissage et perçage dans les coins -
506362A	DD ES - 490294	Mandrin excentrique	Vissage au ras des parois - fixat
506362B	DD DC - 493539	Butée de profondeur	Vissage précis avec profondeur de vissage uniforme (ex :