



PLAQUEUSE DE CHANT CONTURO KA 65 SET

FESTOOL

DESSCRIPTIF

Coffret Systainer SYS 4 T-Loc.

Livré avec : 20 abrasifs StickFix Granat 80 x 133 P320, 1 cale de ponçage HSK 80 x 133 H, 4 colles transparente, 2 feutres de polissage, 1 magasin de stockage, 1 plaquette à racler, 1 plaqueuse, 1 plateau de guidage, du produit de polissage MPA 5010 OR, 1 rouleau de pression supplémentaire et 1 semelle de protection contre les rayures avec 3 feutres.

Pour le façonnage des chants de panneaux avec chants en bois, plastique ou composites; des chants de pièces simples à angle droit jusqu'à la forme libre complexe, pour le façonnage d'éléments à forme libre ou ronde complexe.

Puissance : 1200 W.

Chant : hauteur : 18 à 65 mm / épaisseur : 0,5 à 3 mm / Rayon intérieur > 50 mm.



Temps de chauffe : 8 min.

Température de fusion : 100 à 210 °C.

Vitesse d'avance : 2 à 4 m/min.

Classe de protection : I.

Poids : 7,9 kg.



DETAILS

Manuel technique de la plaqueuse de chants. Fiches de sécurité de la colle pour la plaqueuse.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506404S	KA 65 Set - 574613	Plaqueuse de chant Conturo	-
506404V	EVA nat 48x KA 65 - 499812	Boîte de 48 patins de colle transparente	Ø : 63 mm - H : 26 mm - T de traitement : 1
506404W	EVA wht 48x KA 65 - 499813	Boîte de 48 patins de colle blanche	Ø : 63 mm - H : 26 mm - T de traitement : 1
506404X	EVA bm 48x KA 65 - 200059	Boîte de 48 patins de colle marron	Ø : 63 mm - H : 26 mm - T de traitement : 1
506404Y	EVA blk 48x KA 65 - 200060	Boîte de 48 patins de colle noire	Ø : 63 mm - H : 26 mm - T de traitement : 1