



## POIGNÉE DE MANOEUVRE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE - SLIDE MAN

### DESSCRIPTIF



Poignée de manœuvre intérieure/extérieure pour menuiserie coulissante série SLIDE MAN.

Condamnation/décondamnation par bouton.

Mécanisme spécifique de conversion translation/rotation.

Indicateur ouvert/fermé.



Montage double.

Carré de 7mm - entraxe de fixation de 43 mm.

Compatibilité avec les profils renforcés.

Kits de fixation : choix à déterminer suivant l'épaisseur du profil.

Livré sans carré ni vis.



### DETAILS

Finition thermolaquée - Conforme EN13126-19 - Finitions : Blanc pur brillant (RAL 9010), Noir foncé mat (RAL 9005), Gris alu mat (RAL 9006), Ivoire clair (Ral 1015), Noir sablé (RAL 2100) et Gris anthracite mat (RAL 7016).

| Code    | Finition                                  |
|---------|-------------------------------------------|
| 348967A | Blanc pur brillant (RAL 9010)             |
| 348967B | Noir foncé mat (RAL 9005)                 |
| 348967C | Gris alu mat (RAL 9006)                   |
| 348967F | Noir sablé fine structure (RAL 2100)      |
| 348967H | Gris anthracite fine structure (RAL 7016) |
| 348967E | Ivoir clair (Ral 1015)                    |
| 348967G | Gris anthracite mat (Ral 7016)            |



348967K

Inox

**SAVFIMA**  
Quincaillerie

