



CHAUFFAGE AIR PULSÉ MOBILE AU GAZ BLP 60W BLP33M



DESRIPTIF

Simple d'utilisation et maniables, ils sont toujours prêts à l'emploi et ne réclament qu'un entretien très réduit.

Les générateurs de la série BLP sont livrés prêts à l'emploi avec mano détendeur gaz propane, sécurité stop gaz, tuyau d'alimentation gaz et cordon de raccordement électrique avec prise. Leur mise en service est simple et rapide : il suffit de les raccorder à une alimentation gaz propane (bouteille(s) ou citerne) et à une alimentation 230V monophasé.

D'un rendement thermique de 100%, les BLP délivrent leur chaleur immédiatement, sans période de préchauffage. Leur puissance calorifique peut être modulée grâce à la vanne de réglage présente sur toute la gamme. Les BLP "E" peuvent fonctionner de façon entièrement automatique grâce au raccordement d'un thermostat, d'une horloge, d'un hygrostat .

DETAILS

Simple d'utilisation et maniables, ils sont toujours prêts à l'emploi et ne réclament qu'un entretien très réduit. Les générateurs de la série BLP sont livrés prêts à l'emploi avec mano détendeur gaz propane, sécurité stop gaz, tuyau d'alimentation gaz et cordon de raccordement électrique avec prise. Leur mise en service est simple et rapide : il suffit de les raccorder à une alimentation gaz propane (bouteille(s) ou citerne) et à une alimentation 230V monophasé.

D'un rendement thermique de 100%, les BLP délivrent leur chaleur immédiatement, sans période de préchauffage. Leur puissance calorifique peut être modulée grâce à la vanne de réglage présente sur toute la gamme. Les BLP "E" peuvent fonctionner de façon entièrement automatique grâce au raccordement d'un thermostat, d'une horloge, d'un hygrostat .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance calorifique mini / maxi (Kw) : 18 à 33 - Rendement thermique (%) : 100 - Débit d'air (M3/H) : 1000 - Consommation gaz mini / maxi (Kg/h) : 1,2 / 2,4 - Alimentation électrique (V/Hz) : 230/50 - Puissance électrique (W) : 60 - Dimension Lxlxh (mm) : 552x220x342 - Poids (Kg) : 7,5

INFORMATIONS PRODUIT

Les BLP disposent en série d'une sécurité de surchauffe intégrée, d'une sécurité stop gaz qui se déclenche automatiquement en cas de rupture ou de fuite du tuyau d'alimentation, de 2 grilles de protection (sur l'aspiration et le soufflage), ainsi que d'un contrôle de flamme permanent par thermocouple. Les BLP sont des générateurs dont la mise en service, le réglage de puissance et l'arrêt de fonctionnement sont à commande manuelle. Ils



sont particulièrement adaptés à un usage ponctuel en présence de l'utilisateur.

Code	Nom du produit	Conditionnement
794720	CHAUFFAGE AIR PULSE GAZ PROPANE 18 à 33KW	

SAVFIMA
Quincaillerie

