



## MASTIC ACRYLIQUE FIXATION HAUTE PERFORMANCE AFX 110



### DESCRIPTIF

Mastic de 310 ml pour utilisation intérieure.

Au moins un des matériaux à assembler doit être poreux.

Fixation d'un grand nombre de matériaux de décoration et d'agencement, même bloqués tels que : Bois : plinthes, tasseaux, baguettes, champs plats, panneaux, lambris - PVC: goulottes électriques, panneaux lambris décoratifs - Polystyrène : moulures, rosaces - Métal : plaques et éléments décoratifs Supports admissibles : béton, ciment, bois et dérivés, brique, plaque de plâtre.

Adhérence immédiate : 110 kg/m<sup>2</sup>.

Fixation finale ultra résistante : jusqu'à 100 kg/cm<sup>2</sup>.

Temps ouvert : 10 mn à 20°C et 50% d'humidité.

Prise définitive après 24h.

Cohésion finale : env. 100 kg/cm<sup>2</sup>

Couleur : Blanc.

### DETAILS

Sans solvant, sans isocyanate, sans odeur - Peut être peint - Très faible émissions de COV, classement A+ -

Usage multi-supports, multi-matériaux.

Télécharger la fiche technique

Code	Désignation
689120	Cartouche Mastic AFX 110