



SERRURES 3 POINTS HAUT ET BAS à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR POUR TRINGLES PLATES - 2270 TI

Stremler
ASSA ABLOY

DESRIPTIF

Tête en acier inox : 24 x 2,5 mm.

Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 15 mm.

Réversible.

Condamnation par tringles plates de course 16 mm.

Départs intégrés sous tête avec le système TI.

Verrouillage des pènes en tournant la clé.

2 tours de clé nécessaires pour verrouiller la serrure.


Rappel du 1/2 tour à la clé

Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche.

Livrées avec 1 vis inox de cylindre.



DETAILS

Système TI : la serrure comporte sous les extrémités de la tête un dispositif intégré permettant la liaison avec les tringles plates haute et basse - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307156E	2270.36.TI24	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm
307156F	2270.39.TI24	24 mm	offre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm
307156N	2270.41.TI24	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm
307156Q	2270.45.TI24	30 mm	Coffre profondeur : 45 mm - Axe tringles : de 18,5 à 38 mm