



SERRURE 2 POINTS HAUT ET BAS à CYLINDRE EUROPROFIL - 2271

Stremler

ASSA ABLOY

DESCRIPTIF

Serrure 2 points haut et bas à cylindre Europrofil série 2271.

Tête en acier inox : 22 x 2,5 mm.

Condamnation par tringles filetées de course 16 mm.

Réglage de l'axe des tringles par le système Variaxe.


Verrouillage des points haut et bas, en tournant la clé 2 fois.

Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrées sans cylindre ni tringle.

Livrées avec 1 vis inox de cylindre.



DETAILS

Système Variaxe : dispositif réglable de la serrure permettant de modifier l'axe des tringles à l'intérieur du profil - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307145	2271.36.0	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm
307146	2271.39.0	24 mm	Coffre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm
307147	2271.41.0	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm