



GÂCHES ÉLECTRIQUES RUPTURE AVEC CONTACT DE PORTE INTÉGRÉ GK-500

DESCRIPTIF




Gâche électrique standard à rupture de courant avec contact de porte intégré

Économique et résistante

Résistance à l'effraction : 3500 N - 1/2 tour réglable sur 3 mm par pas de 1 mm - A encastrer

Dimensions : (hauteur x largeur x profondeur) : 74,8 x 21,3 x 28 mm



DETAILS

309845XN : A encastrer - Résistance 3500N - Mode de fonctionnement : Rupture de courant avec contact intégré - 12V AC/DC - Demi-Tour standard - Course de réglage du demi-tour : 3 mm par pas de 1 mm - Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 74,8 x 21,3 x 28 mm

309845XP : A encastrer - Résistance 3500N - Mode de fonctionnement : Rupture de courant avec contact intégré - 24V AC/DC - Demi-Tour standard - Course de réglage du demi-tour : 3 mm par pas de 1 mm - Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 74,8 x 21,3 x 28 mm - Température de fonctionnement -10C° à +45C

309845XQ : A encastrer - Résistance 3500N - Mode de fonctionnement : Rupture de courant - 24V AC/DC - Demi-Tour standard - Course de réglage du demi-tour : 3 mm par pas de 1 mm - Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 74,8 x 21,3 x 28 mm - Température de fonctionnement -10C° à +45C

309845XN - 309845XP - 309845XQ : Fiche Produits Gâches GK-500

Code	Modèle	Tension
309845XN	GK-500M-12	Alimentation : 12V AC/DC
309845XQ	GK-500-24	Alimentation : 24V AC/DC
309845XP	GK-500M-24	Alimentation : 24V AC/DC