ÉCROUS CRANTéS à TêTE RéDUITE 90°

Scell-it®

DESCRIPTIF

Épaisseur de tôle : 0,5 - 0,3 mm.
En acier zingué.

DETAILS

En acier zingué - Tarif indiqué à la pièce ou au blister.

Code	Diamètre	Longueur	Caractéristiques
516921	3 mm	9,5 mm	M4/500 pièces - Ø perçage 6 mm - Ø tête 7 mm - cisaillement 1000 - traction 5000
516931	3 mm	9,5 mm	M4/blister 50 pièces - Ø perçage 6 mm - Ø tête 7 mm - cisaillement 1000 - traction 5000
516922	5 mm	11,5 mm	M5/500 pièces - Ø perçage 7 mm - Ø tête 8 mm - cisaillement 2200 - traction 9200
516932	5 mm	11,5 mm	M5/blister 50 pièces - Ø perçage 7 mm - Ø tête 8 mm - cisaillement 2200 - traction 9200
516923	6 mm	14 mm	M6/200 pièces - Ø perçage 9 mm - Ø tête 5 mm - cisaillement 2400 - traction 17000
516933	6 mm	14 mm	M6/blister 50 pièces - Ø perçage 9 mm - Ø tête 5 mm - cisaillement 2400 - traction 17000
516924	8 mm	15,5 mm	M8/100 pièces - Ø perçage 11 mm - Ø tête 12 mm - cisaillement 2900 - traction 22000