



SCIES TRÉPAN - MULTIMAT CARBURE - MULTI MATÉRIAUX



DESSCRIPTIF

Trépan à plaquettes carbure rectifiées, idéal pour le bois, le placo, la brique, le béton léger et le PVC.

Vitesse de perçage: très rapide. Coupes nettes. Résistance à l'abrasion : grande longévité. Compatible avec les accessoires de montage EASY-CLIP. Grande profondeur : jusqu'à 60 mm en une passe.



DETAILS

Trépan à plaquettes carbure rectifiées, idéal pour le bois, le placo, la brique, le béton léger et le PVC. Vitesse de perçage: très rapide. Productivité sur chantier. Coupes nettes. Résistance à l'abrasion : grande longévité. Compatible avec les accessoires de montage EASY-CLIP. Grande profondeur : jusqu'à 60 mm en 1 passe. Larges ouvertures latérales pour éliminer rapidement et efficacement les copeaux.

Bonnes pratiques : pour le plâtre, la brique, le Siporex : monter un foret carbure. Préperçage avec l'arbre, sans le trépan, pour parfaitement centrer le trou et éviter un choc violent. Pour prendre un bon départ et prolonger la durée de vie de la lame, réduisez simplement la vitesse lors des 2 ou 3 premières coupes. Respectez la vitesse de rotation selon le diamètre et la matière.

| Code | Diamètre |
|---------|----------|
| 518066C | 19 mm |
| 518066F | 22 mm |
| 518066H | 25 mm |
| 518066J | 29 mm |
| 518066N | 35 mm |
| 518066Q | 40 mm |



| | |
|---------|--------|
| 518066R | 46 mm |
| 518066T | 51 mm |
| 518066U | 54 mm |
| 518066Z | 64 mm |
| 518067 | 68 mm |
| 518067F | 83 mm |
| 518067M | 102 mm |
| 518067T | 127 mm |
| 518067W | 152 mm |



SAVFIMA
Quincaillerie