



CRéMONE à BARILLET R2 (PF1) G-24758 / G-24759

DESCRIPTIF

Crémone à barillet européen avec pêne 1/2 tour réversible et 2 galets pour porte-fenêtre 1 vantail en bois et PVC.
Verrouillage par galets.
Manœuvre de condamnation par la levée de la poignée puis avec la clé du cylindre.
Axe : 35 mm - Carré : 7 mm - Entraxe : 70 mm.
Têtière : 16 x 2,5 mm - Longueur : de 1600 à 2330 suivant le modèle - Bouts ronds ou carrés (recoupable).
Côte D : 800 ou 980 mm.
Coffre : 198 x 54 x 14 mm.
Gauche ou droite pour certains modèles.
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans gâche.

DETAILS

En acier traité FerGUard argent - Prévoir une gâche de pêne et deux gâches de galets.
Télécharger le schéma de la crémone 344016
Télécharger le schéma de la crémone 344017
Télécharger le schéma des crémones 344018 et 344018G
Télécharger le schéma de la crémone 344019

Code	Modèle	Caractéristiques	Longueur	Cote D
344016	G-24758-16-L-1	Bouts ronds	Têtière : 1600 mm	800 mm
344017	G-24758-18-L-1	Bouts ronds	Têtière : 1800 mm	900 mm
344018	G-24759-32-R-1	Bouts carrés recoupables - Sens pêne droite	Têtière : 2200 mm	980 mm
344019	G-24759-23-L-1	Bouts carrés recoupables	Têtière : 2330 mm	980 mm