



CRÉMONE à BARILLET R2 (PF1) G-24758 / G-24759



DESSCRIPTIF

Crémone à barillet européen avec pêne 1/2 tour réversible et 2 galets pour porte-fenêtre 1 vantail en bois et PVC.

Verrouillage par galets.

Manœuvre de condamnation par la levée de la poignée puis avec la clé du cylindre.

Axe : 35 mm - Carré : 7 mm - Entraxe : 70 mm.

Tête : 16 x 2,5 mm - Longueur : de 1600 à 2330 suivant le modèle - Bouts ronds ou carrés (recoupable).


Côte D : 800 ou 980 mm.

Coffre : 198 x 54 x 14 mm.

Gauche ou droite pour certains modèles.

En acier traité FerGUard argent.

Livrée sans gâche.



DETAILS

En acier traité FerGUard argent - Prévoir une gâche de pêne et deux gâches de galets.

[Télécharger le schéma de la crémone 344016](#)

[Télécharger le schéma de la crémone 344017](#)

[Télécharger le schéma des crémones 344018 et 344018G](#)

[Télécharger le schéma de la crémone 344019](#)

Code	Modèle	Caractéristiques	Longueur	Cote D
344016	G-24758-16-L-1	Bouts ronds	Tête : 1600 mm	800 mm
344017	G-24758-18-L-1	Bouts ronds	Tête : 1800 mm	900 mm
344018	G-24759-32-R-1	Bouts carrés recoupables - Sens pêne droite	Tête : 2200 mm	980 mm
344019	G-24759-23-L-1	Bouts carrés recoupables	Tête : 2330 mm	980 mm