





SEUIL ISOL47T POUR PORTE-FENÊTRE BOIS à JOINT SUR DORMANT - JOINTS ET ACCESSOIRES

DESSCRIPTIF



bilocq

- Seuil pour l'étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres bois.
Joint sur dormant.
Épaisseur du seuil : 47 mm.
Longueur du seuil : 6,03 mL.
Jeu du joint : 4 mm.
En aluminium brut ou anodisé bronze.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.
Position de la rainure du joint de 4 à 17 mm
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.
- Sachet d'accessoires : 2 embouts d'étanchéité, 2 pattes en bout, 1 patte à scellement et 1 clip de renfort de crémone.



DETAILS

Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil - Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 mm ou oblongs 5x30 mm - Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres bois avec jeu de 4 mm - Rejet d'eau vendu séparément.

Code	Désignation	Modèle	Longueur	Finition
391481	Seuil	ISOL47T-BZ	6,03 mL	Aluminium anodisé bronze
391569	Seuil	ISOL47T	6,03 mL	Aluminium brut
391590	Joint non protégé	ISL	Rouleau de 70 mL	-
391591	Joint protégé	ISLP	Rouleau de 70 mL	-
391599D	Sachet d'accessoires	ISOL47T-S	-	-