



SEUIL MULTIGAMME PL62RT POUR PORTE ET PORTE-FENÊTRE PVC ACCÈS PMR ET ACCESSOIF



DESSCRIPTIF

bilcocq

- Seuil PMR à rupture de pont thermique pour l'étanchéité de la partie basse des portes d'entrée et portes-fenêtres PVC.

Produit composé d'un profilé en aluminium et d'un profilé PVC pour supprimer le pont thermique.

Patte en bout aluminium et plateforme standard pour assemblage simple et rapide du châssis sur le seuil.

Compatible avec les gammes PVC d'épaisseur 58, 59, 60 et 62 mm.


Montage sous dormant.

Longueur : 6,03 m.

En aluminium anodisé incolore ou laqué blanc.

Vendu au mètre.

- Sachet de 10 pattes en bout en aluminium et plateformes de fixation standard pour un assemblage rapide du châssis Alu sur le seuil.



DETAILS

En aluminium anodisé incolore ou laqué blanc.

Code	Désignation	Modèle	Finition
391600C	Seuil	PL62RT-NA	Anodisé Incolore
391600D	Seuil	PL62RT-L2	Laqué Blanc
391604W	Sachet de 10 embouts + plateformes	ALU500-S	Embouts Gris Ral 7035 et Pattes Alu