






SEUIL SP68RT POUR PORTE ET PORTE-FENÊTRE EN BOIS ACCÈS PMR - JOINTS ET ACCESSOIRES



bilcocoq

DESSCRIPTIF

- Seuil à rupture de pont thermique pour l'étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres et portes d'entrée bois de 68 mm d'épaisseur.
- Joint sur dormant.
- Longueur du seuil : 6,03 m.
- Jeu du joint : 4 mm.
- Position de la rainure du joint de 4 à 23 mm.
- Pose sans calage avec feuillure de réservation pour l'étanchéité entre le sol et le seuil.
- Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 mm ou oblongs 5x30 mm.
- Seuil en conformité avec la réglementation pour le passage des personnes à mobilité réduite.
- En aluminium brut.
- Vendu à la barre de 6,03 m.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.
- Jeu de 4 mm.
- En couronne de 70 m.
- Vendu au mètre.
- Sachet d'accessoires : Paire de pattes, gâche plate GA2150 et visserie.



DETAILS

Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres bois avec jeu de 4 mm - Rejet d'eau et brosse vendu séparément.

Code	Désignation	Modèle	Longueur
391577	Seuil	SP68RT	6,03 m
391590	Joint non protégé	ISL	Rouleau de 70 m
391591	Joint protégé	ISLP	Rouleau de 70 m
391599M	Sachet d'accessoires	SP68RT-S	-