



PONCEUSE EXCENTRIQUE - RTE146L



DESSCRIPTIF

Ponceuse rotorbitale à variateur électronique. Système intégral de protection de la poussière pour éviter l'encrassement et l'usure des roulements. Bonne prise en main. Contre-poids anti vibration. Double isolation. Puissance : 350 W. Diamètre du plateau : 150 mm. Vitesse à vide : 4000 à 8000 tr/min. Diamètre de l'orbite : 4 mm. Poids : 2,6 kg.



DETAILS

Ponceuse rotorbitale à variateur électronique. Pourvues d'un système intégral de protection de la poussière par le biais d'un labyrinthe pour éviter l'encrassement et l'usure des roulements. Bonne prise en main grâce aux composants bi-matière "antiglis" et à son interrupteur idéalement positionné, confortable à utiliser pour un droitier ou un gaucher. Innovations technologiques pour un ponçage parfait : un contre-poids anti vibration, un ABS (système de freinage du plateau évitant la sur-accélération à vide) et une bonne fiabilité. Informations techniques : double isolation - puissance : 350 W - diamètre du plateau : 150 mm - vitesse à vide : entre 4000 et 8000 tours/min - diamètre de l'orbite : 4 mm - poids : 2,6 kg.

Fiche technique de la ponceuse excentrique.

Code	Désignation
512850	Ponceuse excentrique - RTE146L