



CHARGEUR / DÉMARREUR AUTOMATIQUE - STARTIUM 680E



DESSCRIPTIF

Chargeur / Démarreur automatique sur roues Startium 680E. Charge automatique et sans surveillance. Charge à 100% pour toutes les batteries au plomb de 12 et 24 Volts. Analyse de l'état de batterie pour réguler sa puissance. Tension et le pourcentage de charge indiqués en temps réel. Protection de l'électronique embarquée sans risque d'étincelles. Recharge les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V. Programmer une charge en toute sécurité, en cas d'absence. SOS RECOVERY : régénérer les batteries en cours de sulfatation. Démarrage automatique et intelligent : délivre du courant uniquement lorsque l'on actionne le contact du véhicule, pas de commande à distance et détecte automatiquement les batteries détériorées ou sulfatées. Dans ce cas, l'appareil ne fournira pas de courant pour ne pas endommager l'électronique du véhicule. Livré avec des câbles rouge et noir de 2,3m avec des pinces isolées.

- Tension : 230 V. Puissance : 2000 W.
- IP : 21. Fusible : 200 A.
- Batteries en charge : 12 V : de 20 à 675 Ah et 24 V : de 20 à 525 Ah.
- Batteries en démarrage : 12 V : 380 A et 24 V : 270

DETAILS

Notice et fiche technique du chargeur / démarreur Stadium 680E

Code	Désignation
501948A	Chargeur / démarreur automatique - Startium 680E

- Dimensions : 30,5 x 47,5 x 79,5 cm. Poids : 30 kg.