



## INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE LED - INFRAROUGE + CRÉPUSCULAIRE

### DESSCRIPTIF



Interrupteur automatique LED de classe 2. Avec détecteur réglable infrarouge et crépusculaire. Double capteur. La détection est de 4 à 9 m. La hauteur d'installation est de 1 à 1,8 m. L'angle d'ouverture est de 190°. La tension est de 220 à 240 V en courant continu et la puissance est 200 W maximum. Protection : IP 20 et IK 06. Dimensions : 80 x 80 x 52 mm et poids : 88 g. Certification CE / ROHS / EMC.



### DETAILS

Interrupteur automatique LED de classe 2. Avec détecteur réglable infrarouge et crépusculaire. Double capteur. La détection est de 4 à 9 m. La hauteur d'installation est de 1 à 1,8 m. L'angle d'ouverture est de 190°. La tension est de 220 à 240 V en courant continu et la puissance est 200 W maximum. Protection : IP 20 et IK 06. Dimensions : 80 x 80 x 52 mm et poids : 88 g. Certification CE / ROHS / EMC.

| Code   | Modèle | Désignation                  |
|--------|--------|------------------------------|
| 655132 | 75497  | Interrupteur automatique LED |