



PERFORATEUR SANS FIL - BHC

18 - BASIC OU PLUS

DESSCRIPTIF

FESTOOL

2 coffret Systainer SYS 2 T-Loc différent. Perçage avec percussion dans le béton, la pierre et les ouvrages de maçonnerie. Perçage sans percussion dans le carrelages. Idéale pour les usages prolongés dans l'aménagement intérieur, le montage jusqu'à la fixation de systèmes d'isolation thermique composite. Batterie : Tension : 18 V / Capacités : 5,2 Ah. Vitesses : 1. Régime à vide : 0 à 1100 min⁻¹. Frappes : fréquence : 4895 min⁻¹ / Force coup par coup : 1,80 J. Diamètre de perçage max. : dans le béton : 18 mm / couronnes de perçage : 68 mm. Couple max. bois/acier : 10 à 25 Nm. Porte-outil : SDS-Plus. Poids avec batterie : 2,6 kg. Dimensions : 280 x 88 x 237 mm. Un adaptateur est disponible pour l'utilisation d'un mandrin Centrotec.



DETAILS

Manuel technique du perforateur sans-fil.

Code	Modèle	Désignation	Caractéris
506262	BHC 18 Li 5,2 I-Plus - 575677	Perforateur - coffret plus	Poignée supplémentaire, butée de profondeur, 2 b
506262Z	BHC 18 Li Basic - 574723	Perforateur - coffret basic	Poignée supplémentaire, butée de pro
506261A	AD SDS-Plus / FastFix - 769068	Adaptateur SDS-Plus / FastFix	Pour l'utilisation d'un