



## DÉFONCEUSE - OF 1010 EBQ SET

### DESSCRIPTIF

**FESTOOL**

Coffret Systainer SYS 3 T-Loc, livré avec adaptateur pour rail de guidage, une butée latérale, un rail de guidage FS 800/2, une clé à fourche OC 19, un dispositif d'évacuation de copeaux et 1 pince de serrage de diamètre 8 mm. Utilisation : Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler les chants, emboîtement de ferrures. Rainurages de parois arrière, emboîtement de languettes ou fraisage de plaques de plâtre (rainurage en V). Réalisation de pistes perforées dans l'ébénisterie avec le système LR 32. Puissance : 1010 W. Régime à vide : 10000 à 24000 min<sup>-1</sup>. Diamètre de la pince de serrage : 6 à 8 mm / du raccord d'aspiration : 27 mm. Réglage rapide de profondeur de fraisage : 55 mm / fin de profondeur : 8 mm. Ouverture de table : 50 mm. Poids : 2,7 kg.



### DETAILS

Manuel technique de la défonceuse.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506397A	OF 1010 EBQ Set - 574375	Défonceuse	-
506399	KR D 10,8/OF 900 - 486029	Bague de copiage	Diamètre int : 7,8 mm - ext : 10,8 mm
506399A	KR D 13/OF 900 - 484176	Bague de copiage pour VS 600	Diamètre int : 10,8 mm - ext : 13,8 mm
506399D	KR D 27/OF 900 - 486032	Bague de copiage	Diamètre int : 24 mm - ext : 27 mm
506399L	ZD OF/D 6,35+8 - 492187	Mandrin de centrage	Cône : Ø 6,35 et 8 mm - Pour bague de copiage