



CLOUEUR PNEUMATIQUE FRAMEPRO 651-10MM ET CLOUS EN BANDE 34°



DESSCRIPTIF

Pour clous en bande à tête "D" (clous en bande 34°).
 Profondeur de clouage réglable par molette.
 Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 363 x 384 x 106 mm.
 Longueurs clous : 50-100 mm - Diamètre : 2,8-3,4 mm.
 Capacité magasin : 65-70.
 Pression : 4,8-8,3 bar.
 Consommation air/tir : 311,5 l / min (60 shots/min).
 Poids : 3,8 kg.
 En lot de 3000.



DETAILS

Magasin angulaire 34° pour meilleur accès dans les endroits difficiles - Sécurité a griffes - Clous en bande 34° recommandés pour le bâtiment en général, dans l'ossature bois, la charpente, la réparation de palettes, l'emballage bois, etc...

Cloueur FRAMEPRO 651 : Fiche technique / Notice / Vue éclatée

Clous Ø2,8 mm fiche technique : Clous annelés / clous lisses

Clous Ø3,1 mm fiche technique : Clous annelés / clous lisses

Code	Désignation	Diamètre	Longueur
550531	Cloueur pneumatique FRAMEPRO 651	-	-
550543	Boîte de clous lisses tête D	2,8 mm	50 mm
550558	Boîte de clous lisses tête D	2,8 mm	70 mm
550583	Boîte de clous annelés tête D	2,8 mm	70 mm
550561	Boîte de clous lisses tête D	3,1 mm	80 mm
550585	Boîte de clous annelés tête D résinée	3,1 mm	80 mm
550562	Boîte de clous lisses tête D	3,1 mm	90 mm