



## MASTIC-COLLE ET JOINT PREMIUM P790



### DESSCRIPTIF

Destiné à la réalisation de joints à élasticité durable d'étanchéité (bâtiment et périphérique de menuiserie), de calfeutrement, de dilatation, de sols, de soubassements semi-enterrés, sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment (béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, carrelage, polyester, PVC).

Peut également coller le bois, les métaux, la brique, les tuiles, le PVC et le polystyrène expansé.

Résiste aux contacts fréquents ou prolongés avec des eaux salées et à la plupart des agents de nettoyage en solutions aqueuses.

Excellente résistance aux UV, intempéries, au vieillissement et au brouillards salins; ainsi qu'au gel et au dégel.

Peut-être peint (après essais préalables).

Tube de 300 ml - De couleur blanc.

### DETAILS

Mastic polyuréthane multi-usages polyvalent haut de gamme - Technologie anti-coulures - Utilisable en intérieur et extérieur - Température d'application : 5 à 40°C.

[Télécharger la fiche produit](#)

[Télécharger la Déclaration de Performance](#)

[Télécharger la fiche de Données de Sécurité](#)

[Télécharger le Certificat de marque SNJF](#)

Code	Désignation
689126B	Mastic-colle et joint Premium